

Le PKT-23. Un émetteur/récepteur UHF FM sans-licence PMR446, simple et facile d'utilisation. Fin, léger et résistant. Conforme IP54 et répondant à 11 normes MIL-STD.

Petit

Avec ses **110g**, elle est la plus légère et la plus petite radio de Kenwood.

Simple

Un "tout en un" sans-licence, de fonctionnement simple, prêt pour une utilisation immédiate.

Robuste

Conforme **IP54** (résistance à la poussière/eau) et répondant aux normes **MIL-STD 810 C/D/E/F/G**.

Puissant

Puissance de transmission : **500mWatts**. Jusqu'à **15h** de fonctionnement (5-5-90; en mode "économie d'énergie").

ACCESSOIRES INCLUS

- **KNB-71L** Batterie Li-ion (3.8 V/1 430 mAh)
- **KBH-20** Clip ceinture
- **KSC-44CR** Chargeur rapide
- **Manuel d'utilisation**
- **KSC-44SL** Adaptateur d'alim. simple

OPTION

* Disponible prochainement



KSC-44CR*
Chargeur Rapide



Chargement de 6 radios simultanément



KBH-20
Clip Ceinture avec Effet Ressort



KSC-44SL*
Adaptateur d'alimentation (simple)



KSC-44ML*
Adaptateur d'alimentation (multiple)



KNB-71L
Batterie Li-ion (3.8 V/1 430 mAh)



KHS-33
Oreillette discrète avec PTT (Connecteur à une seule broche)



KHS-34
Tour d'oreille avec PTT (Connecteur à une seule broche)

SPECIFICATIONS

MODEL	PKT-23E
GENERAL	
Frequency Range	446.0 to 446.1 MHz
Number of Channels	Max. 8
Channel Spacing (Narrow)	12.5 KHz
Battery Voltage	3.8 V DC $\pm$ 10 %
Battery Life (5-5-90)*	Approx. 15 hrs
Operating temperature range	-10 °C to +60 °C
Frequency Stability	+/-2.5 ppm
Dimensions (Excluding antenna)	W46.0 x H85.0 x D21.0 mm
Weight with battery	Approx. 110 g
RECEIVER	
Sensitivity (Narrow) EN 20dB SINAD	-7.0 dB μ V
Selectivity (Narrow)	60 dB
Intermodulation Distortion (Narrow)	60 dB
Audio Distortion	Less than 5 %
Audio Output (Internal)	300 mW/4 Ω
Audio Output (External)	2 mW/32 Ω
TRANSMITTER	
RF Power Output	ERP 500 mW
Spurious Response	-36 dBm $\leq$ 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz
FM Hum & Noise (Narrow)	50 dB
Modulation Distortion	Less than 5 %
Type of Emission	8K50F3E

*Based upon 5 % transmit/ 5 % receive/ 90 % standby (standard duty cycle)

JVCKENWOOD France SAS

7, allée des Barbanniers - 92632 Gennevilliers Cedex

www.kenwood-electronics.fr



ISO9001 Registered
Product Quality System
JVC KENWOOD Corporation

CL-803E-E-6

KENWOOD

Emetteur/Récepteur UHF FM

PKT-23

PMR446

Radio Sans Licence

Le succès en Poche



ProTalk^{LT}

Format
poche

ProTalk^{LT}
Émetteur/Récepteur UHF FM
PKT-23

PMR446

Radio Sans Licence



Taille réelle
L: 46 mm
H: 85 mm
E: 21 mm
*Antenne exclus



Des Communications Faciles pour un Travail Efficace

Poids Léger et Simplicité de Fonctionnement

Tenant dans le creux de la main, le PKT-23 peut être emporté facilement partout où votre équipe est amenée à se rendre. Avec seulement 110g, il peut facilement se glisser dans une poche ou être maintenu avec son clip ceinture. La disposition des touches sur le panneau avant permet une facilité de fonctionnement.



Jusqu'à 15 Heures de Fonctionnement et une Puissance de Transmission de 500mW

Le PKT-23 offre une puissance de 500 mWatts ainsi qu'une portée d'utilisation allant jusqu'à 8km pour des communications en mode direct sur la même fréquence. La batterie intégrée de 1 430 mAh permet un fonctionnement allant jusqu'à 15 heures.

Autonomie batterie	
Autonomie batterie (cycle de fonctionnement 5-5-90)	Avec Économiseur sur ON : 15 heures Avec Économiseur sur OFF : 11 heures
Temps de charge	2 heures

Portée étendue

Le PKT-23 a un rayon d'action très étendu (jusqu'à 8km en champ libre) grâce à un circuit récepteur optimisé et son antenne fixe haute performance.

8 Canaux avec Guide Vocal

Le PKT-23 offre jusqu'à 8 canaux, vous permettant d'attribuer des canaux aux membres spécifiques d'une équipe. Le "guide vocal" vous avertit lorsque vous changez de canal.

Alerte Appel

Vous êtes alerté d'un appel entrant par le clignotement lumineux de la LED et d'un bip.



IP54 et conforme aux normes MIL-STD

Standard	MIL 810C Methods/Procedures	MIL 810D Methods/Procedures	MIL 810E Methods/Procedures	MIL 810F Methods/Procedures	MIL 810G Methods/Procedures
Low Pressure	500.1/I	50.0.2/I, II	500.3/I, II	500.4/I, II	500.5/I, II
High Temperature	501.1/I, II	501.2/I, II	501.3/I, II	501.4/I, II	501.5/I, II
Low Temperature	502.1/I	502.2/I, II	502.3/I, II	502.4/I, II	502.5/I, II
Temperature Shock	503.1/I	503.2/I	503.3/I	503.4/I, II	503.5/I
Solar Radiation	505.1/I	505.2/I	505.3/I	505.4/I	505.5/I
Rain	506.1/I, II	506.2/I, II	506.3/I, II	506.4/I, III	506.5/I, III
Humidity	507.1/I, II	507.2/I, III	507.3/I, III	507.4	507.5/I, II
Salt Fog	509.1/I	509.2/I	509.3/I	509.4	509.5
Dust	510.1/I	510.2/I	510.3/I	510.4/I, III	510.5/I
Vibration	514.2/VIII, X	514.3/I	514.4/I	514.5/I	514.6/I
Shock	516.2/I, II, V	516.3/I, IV	516.4/I, IV	516.5/I, IV	516.6/I, IV
International Protection Standard					
Dust & Water Protection		IP54			

LED multi-couleurs

Le clignotement de la LED 3-couleurs indique les différents états de transmission du PKT-23 ainsi qu'un niveau faible de batterie.



Jack 3.5D intégré

Branchez les écouteurs KHS-33 ou KHS-34 pour un meilleur confort d'utilisation dans des environnements bruyants ou pour des conversations privées.

* Casques et écouteurs ne sont pas fournis avec l'unité



VOX intégré

VOX intégré pour une utilisation mains-libres permettant de lancer automatiquement une communication sur détection de votre voix lors de l'utilisation d'un micro externe.

Équipé d'une sortie micro USB

Le port standard micro USB permet à un chargeur de smartphone de charger le PKT-23.



Auto-Programmation

L'utilisateur peut modifier la fréquence de canal ainsi que la fonction QT/DQT sans utiliser un logiciel de programmation.